



Održavanje i nega dekinga

Kad je reč o održavanju, deking se zavisno od uticaja iz okoline mora pregledati zbog promena i eventualno nastalih šteta.

Čišćenje

Čišćenje dekinga je izuzetno važno i neizbežno, ako želimo postići dug vek njenog trajanja. U većini slučajeva za to su dovoljni crevo s vodom i metla. Time se već može oprati najveći deo prljavštine sa dekinga. Potrebno je obratiti pažnju prilikom čišćenja s aparatom za čišćenje pod velikim pritiskom (šmrkom). Jakim vodenim mlazom površina može postati grublja - i to uzrokuje neželjeno stvaranje iverja na dekingu.

Saveti za održavanje površine dekinga

Prvi dani proleća i kasna jesen su idelani za zaštitu vanjskih drvenih površina. Bilo da svoj deking želite osloboditi starih lazura (tankoslojni dekorativni premaz namenjen zaštiti i dekoraciji drvene stolarije) ili želite da sivilo drvene površine ponovno briljiraju svojim raskošnim, smeđim tonovima boja: U svakom od ta dva slučaja koristite sredstvo za održavanje koje najbolje odgovara Vašem dekingu.

Zavisno od tipa drveta i njegove izloženosti atmosferskim uticajima, tretman drveta je potreban jednom do dva puta godišnje. Deking koji se nalazi na otvorenom prostoru, na primer oko bazena, pa je konstantno izložen delovanju sunca i vode, potrebno je tretirati dva puta godišnje. S druge strane, deking podne obolge koje se nalaze na nekoj terasi koja je pokrivena i zaštićena od atmosferskih uticaja i sunca, biće dovoljno premazivanje jednom godišnje pa i ređe. Stanje drvenih obloga možete i sami da procenite, jer već na oko je jasno da je drvetu potrebna impregnacija. Posle nekog vremena ono gubi "svežinu", jarka smeđa nijansa bledi, a mogu da se pojave i sitne pukotine. Tretiranjem drveta uljima koja su za to namenjena nećete samo poboljšati njegov izgled, već će drvo biti zaštićenije i od dejstva sunca, biće otpornije na vodu, pa će samom tim pod duže da traje.

Održavanje površine

Ako je drvo bez površinske zaštite izloženo vremenskim uticajima, dolazi do promene njegove boje i strukture površine. Nakon nekoliko meseci kod neobrađenog drveta nijansa boje postaje siva, a na osnovi promena u vlažnosti dolazi do stvaranja pukotina na površini.

Korišćenje ulja za deking omogućuje individualno stvaranje boja dekinga, čime se sprečava odnosno odgađa stvaranje sivila na drvetu. Omogućuje zaštitu od UV zraka i smanjuje upijanje vlage, tako da se smanjuje i stvaranje pukotina u drvetu.

Premazivanje uljem

Nakon profesionalnog čišćenja na red dolazi premazivanje uljem: Ulja, koja su specijalno razvijena za deking, odlikuju se svojom posebnom „karakteristikom puzanja“. Ulje ne ostaje na površini, već se duboko upija u drvo. To sprečava otpadanje boje kao i ružne tragove hodanja.

Održavanje WPC dekinga

Redovno održavanje drvenih i WPC terasa podrazumeva, kontrolu šrafova i klipsi, spojeva, te dotezanje i poravnavanje istih, brušenje i uklanjanje zaljuštenih delova te zamena oštećnih patosnica i lajsni.