

Univerzalni vezni predpremaz

UZIN PE 360

Disperzijski predpremaz za upojne i neupojne podloge

Područje primene:

UZIN PE 360 koristi se za odgovarajuću pripremu upojnih i poroznih, kao i neupojnih i neporoznih podloga pre polaganja zidnih i podnih obloga u unutrašnjim i spoljnim prostorima.

Pogodan je za upotrebu:

- ▶ Na cementnim estrisima, betonu, plinobetonu, itd.,
- ▶ Na keramici, veštačkom i prirodnom kamenu, terazzu, cigli, itd.,
- ▶ Na gips-kartonskim pločama, gipsanim podlogama, kalcij-sulfatnim estrisima,
- ▶ Na livenom asfaltu bez posipa.

Posebno je pogodan za pripremu podloge pre izravnavanja UZIN masama za izravnavanje, te lepljenja UZIN disperzijskim lepkovima na površinama bez mase za izravnavanje.

Može se koristiti na podlogama sa podnim grejanjem toplom vodom.

Svojstva i prednosti:

UZIN PE 360 je disperzijski predpremaz na vodenoj bazi koji zbog sastava odlično penetrira u podlogu. Veže površinsku prašinu, smanjuje upojnost površine, štiti na vlagu osetljive površine od prodora vode iz mase za izravnavanje i lepka, sprečava prebrzo upijanje vode iz mase za izravnavanje. Odličan je vezni sloj.



Prednosti:

- ▶ Fabrički pripremljen
- ▶ Vrlo niska viskoznost
- ▶ Može se razrediti vodom
- ▶ Brzo se suši
- ▶ Otporan je na vodu i alkalije
- ▶ Za univerzalnu primenu
- ▶ Ne sadrži rasvarače

Tehnički podaci:

Pakovanje:	PVC kanta 1 kg, 3 kg, 10 kg
Rok trajanja:	min. 12 meseci
Boja mokar/suv:	svetlo plava/prozirna
Specifična gustoća:	1,02 kg/litra
Radna temperatura:	min. +15 °C na podu
Potrošnja:	100 – 150 g/m ² zavisno od podloge
Vreme sušenja:	2 – 24 sata* zavisno od podloge

* Pri 20°C i normalnim uslovima za rad.

Priprema podloge:

Podloga mora biti tvrda, suva, čista i bez pukotina. Nečistoće i ostatke slabo vezanih delova podloge, ostatke boja i premaza, koji bi mogli negativno uticati na prijanjanje, u celosti odstranite.

Ostatke lepka sa stare podne obloge mehanički uklonite u što većoj meri.

Glatke i/ili neupojne podloge, kao što su liveni asfalt bez posipa, keramika, terazzo, kamen, obavezno prethodno prebrusite.

Podlogu proverite na odgovarajući način te zabeležite eventualne nedostatke.

Prašinu i sitne nečistoće odstranite koristeći odgovarajući usisavač.

Uputstva za rad:

1. Pre upotrebe kantu ostavite na sobnoj temperaturi, te je potom temeljno protresite. Predpremaz ulijte u čistu posudu prikladnu za umakanje valjka. Pri radu koristite mrežicu za otiranje valjka.
2. Upijajućim valjkom od veštačke pene predpremaz jednakomerno nanesite na podlogu. Proizvod ne izlivajte direktno na podlogu kako biste izbegli lokalno zasićenje.
3. Odmah nakon upotrebe alat očistite vodom.
4. Dozvolite da se proizvod dobro osuši dok ne nastane prozirni, slabo lepljivi film. Zavisno od temperature i vlažnosti vazduha, preporučuje se vreme sušenja između 12–24 sata posebno na livenim estrisima i podlogama na bazi gipsa. Na upojnim mineralnim podlogama vreme sušenja obično iznosi 2-4 sata.

Potrošnja:

Pri nanošenju valjkom potrošnja se kreće se između 100 i 150 g/m² zavisno od stanja i upojnosti podloge.

Važne napomene:

- Optimalni uslovi za rad su pri temperaturi od +15°C do +25°C i relativnoj vlazi vazduha ispod 75%. Visoka temperatura i niska relativna vlažnost vazduha skraćuju, dok niske temperature i visoka vlaga u vazduha produžuju vreme sušenja.
- Radni alat nakon upotrebe očistite vodom.
- Vreme skladištenja proizvoda je minimalno 12 meseci u hladnom i suvom prostoru pri temperaturi iznad +5°C. Načetu ambalažu dobro zatvorite i čim pre u potpunosti upotrebite.
- Pri radu molimo poštujujte norme DIN 18 365 "Polaganje podnih obloga" i tehnička uputstva za upotrebu UZIN proizvoda.

Zaštita pri radu i zaštita okoline:

Ne sadrži rasvarače. Nije zapaljivo. Ne zahteva posebne predostrožnosti pri ugradnji. Izbegavajte produženi kontakt s kožom ili kontakt očima.

Odlaganje:

Gdje je moguće, ostatke proizvoda sakupite i ponovno upotrebite. Neiskorišćene ostatke proizvoda ne izlivajte u kanalizaciju, vodene tokove i ne odlažite na divlja odlagališta. Pričekajte da se osuše, te ih odložite na propisani način. Otpadnu ambalažu odložite u skladu sa zakonom.