



| | | | | |
|---|--|--|--|---|
|  | Tehničke karakteristike gotove robe Iglani pod- FAVORIT ED-04-02-00-806 | Izdanje/ Версия/Edition 1 27.02.2015. |  | Strana/ Страница /Page 1/2 |
| | | Revizija/ Ревизия/ Revision | | |



društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju podova
21400 Bačka Palanka, Industrijski put bb, Srbija

Общество с ограниченной ответственностью SINTELON.RS DOO
21400 БАЧКА ПАЛАНКА, Индустриальная зона ББ, СЕРБИЯ




Limited Liability Company SINTELON.RS DOO
21400 Backa Palanka, Industrijska zona BB, Serbia



ED-04-02-00-806

Tehničke karakteristike gotove robe IGLANI PODOVI - FAVORIT

Технические характеристики готовой продукции- Иглопробивные напольные покрытия - FAVORIT

Technical characteristics of finished products-Needlepunch floor coverings - FAVORIT

| Izradio/Создал/Created: | Odobrio/Утвердил/Approved by: | Pregledao i overio/Проверено/Reviewed and verified by: |
|--|---|---|
| Menadžer Razvoja novih Proizvoda / Менеджер по развитию новых продуктов/ NPD Manager Lešić Vesna  | Direktor Razvoja novih Proizvoda/Директор по развитию новых продуктов/NPD director Martinović Dragana  | Služba kontrole kvaliteta , bezbednosti rada i zaštite životne sredine  |

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
|  | Tehničke karakteristike gotove robe Iglani pod- FAVORIT ED-04-02-00-806 | Izdanje/ Версия/Edition 1 27.02.2015. |  | Strana/ Страница/ Page 2/2 |
| | | Revizija/ Ревизия/ Revision | | |

| KOMERCIJALNI NAZIV PROIZVODA/ Commercial product name / Торговое название продукта | | FAVORIT | | |
|---|---|--|--|--|
| Tehničke karakteristike / Технические характеристики/ Technical characteristics | Deklarisana vrednost/ Объявленная ценность/ Declared value | Odstupanja/ Отклонения/ Tolerances | Jedinica mere/ Единица измерения/ Measurement unit | Metoda ispitivanja/ Метод испытания/ Test method |
| Način proizvodnje/ Способ производства/ Production type | Iglani pod/ Иглопробивное наполь. покрытие/ Pile needled floor covering | | | ISO 2424 |
| Konstrukcija flora/Вид ворса/ Pile type | Dezenirani/ Структурированный/ Structured | | | ISO 2424 |
| Sastav flora /Сырьевой состав ворса / Pile raw material | PP 100 % | | % | ISO 1833 |
| Vezivno sredstvo prvog premaza/ Приклею предварительного покрытия/ Finishing agent for precoat | Lateks kompaund /латекс /latex compound | | | |
| Sekundarna osnova/ Сырьевой состав вторичной основы / Secondary backing | Lateks kompaund /латекс /latex compound | | | |
| Masa flora/ Вес ворса/ Pile weight | 910 | (+15%/-10%) | g/m ² | ISO 8543 |
| Ukupna masa/ Плотность / Total weight | 1.450 | (± 15%) | g/m ² | ISO 8543 |
| Ukupna debljina poda / Толщина покрытия / Total thickness | 7,5 | (+15%/-10%) | mm | ISO 1765 |
| Prohodnost/ Класс использования / Use class | LC1 | | | EN 13297 |
| Komfortabilnost/ Класса люкс/ Luxury class | 23 | | | EN 13297 |
| Klasa gorenja/ Воспламеняемость материала/ Reaction to fire -classification | Efl - s1 | | | EN 13501 |
| Postojanost boje na svetlo/ Светостойчивост/ Light fastness | 7 | Min. 5 | Plava skala (Серая шкала/ Blue Scale) | ISO 105-B02 |
| Postojanost boje na vodu/ Устойчивост Цвета к воде/ Color fastness to water | 5 | Min. 4 | Siva skala (Синяя шкала/ grey scale) | ISO 105-E01 |