

# Aktua ux+

## 5/64" velours bedrukt

100% polyamide IMPREL®

RUG  
Vilt - Ultratex Quick+

POOLHOOGTE  
± 5 mm

TOTALE HOOGTE  
± 8 mm

POOLGEWICHT  
± 580 g/m<sup>2</sup>

TOTAAL GEWICHT  
± 1.590 g/m<sup>2</sup>

AANTAL NOPPEN/M<sup>2</sup>  
± 307 000

### AANBEVOLEN LEGWIJZE

- Universele fixeerlijm
- Verhuislijm

### LICHTECHTHEID

≥ 5-6

### WATERECHTHEID

≥ 4-5

### WARMTEDOORLAATWEERST.

± 0,13 m<sup>2</sup> K/W

### GELUIDSISOLATIE

± 26 dB

### BRANDKLASSE

Cfl-s1 (EN 13501-1)

## 5/64" velours imprimé

100% polyamide IMPREL®

DOSSIER  
Feùtre - Ultratex Quick+

HAUTEUR DU VELOURS  
± 5 mm

HAUTEUR TOTALE  
± 8 mm

POIDS DU VELOURS  
± 580 g/m<sup>2</sup>

POIDS TOTAL  
± 1.590 g/m<sup>2</sup>

NOMBRE DE POINTS/M<sup>2</sup>  
± 307 000

### POSE PRÉCONISÉE

- Tendre
- Produit de maintien
- Fixateur

### RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE

≥ 5-6

### RÉSISTANCE À L'EAU

≥ 4-5

### RÉSISTANCE THERMIQUE

± 0,13 m<sup>2</sup> K/W

### ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACT

± 26 dB

### CLASSEMENT FEU

Cfl-s1 (EN 13501-1)

## 5/64" bedrukte Velours

100% Polyamid IMPREL®

RÜCKEN  
Vlies - Ultratex Quick+

POLHÖHE  
± 5 mm

GESAMTHÖHE  
± 8 mm

POLGEWICHT  
± 580 g/m<sup>2</sup>

GESAMTGEWICHT  
± 1.590 g/m<sup>2</sup>

NOPPEN/M<sup>2</sup>  
± 307 000

### EMPFOHLENE VERLEGEART

- Verspannen
- Universalfixierung
- Wiederaufnahmeklebstoff

### LICHTECHTHEIT

≥ 5-6

### WASSERECHTHEIT

≥ 4-5

### WÄRMEDURCHLASSWIDERST.

± 0,13 m<sup>2</sup> K/W

### TRITTSCHALLDÄMMUNG

± 27 dB

### BRANDKLASSE

Cfl-s1 (EN 13501-1)

## 5/64" printed cut-pile

100% nylon IMPREL®

BACKING  
Feltback - Ultratex Quick+

PILE HEIGHT  
± 5 mm

TOTAL HEIGHT  
± 8 mm

PILE WEIGHT  
± 580 g/m<sup>2</sup>

TOTAL WEIGHT  
± 1.590 g/m<sup>2</sup>

TUFT DENSITY/M<sup>2</sup>  
± 307 000

### INSTALLATION METHOD

- Stretched
- Release bond

### LIGHT FASTNESS

≥ 5-6

### WATER RESISTANCE

≥ 4-5

### THERMAL RESISTANCE

± 0,13 m<sup>2</sup> K/W

### SOUND INSULATION

± 27 dB

### FIRE CLASS

Cfl-s1 (EN 13501-1)



Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification

Aktua	87	93	97	110	116	127	143	144	178	194
ULTRATEX QUICK+ CA 4M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ULTRATEX QUICK+ CA 5M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



# Aktua ux+



400+500 cm 178



400+500 cm 87




400+500 cm 127



400+500 cm 110



400+500 cm 116



400+500 cm 143



400+500 cm 144



400+500 cm 93



400+500 cm 194



400+500 cm 97